

Rigid Dump Truck ReMould Tyres

OTR 2400R35 RT DT and 2700R49 RT-Traction ReMoulds provide optimum traction and treadwear, even pressure distribution and increased mobility for the severest of working environments.



2400R35 RT DT ReMould

Characteristics

OTR 2400R35 RT DT ReMoulds are designed to provide excellent adhesion and traction in severe conditions.

Built for the harshest working environments, the 2400R35 RT DT ReMould reduces the tyre's wheel spin and the long, even-wearing tread pattern of the tyre gives longer tyre life and reduced running costs.

2700R49 RT-Traction ReMould

Characteristics

OTR 2700R49 RT-Traction ReMoulds incorporate the latest in earthmover tread design technology, providing both better traction and tread life.

The RT-Traction ReMould tyre offers optimum traction on soft surfaces while maintaining excellent wear characteristics on hard surfaces.

With OTR ReMould tyres you get the sustained appearance and performance of new tyres and the financial and environmental benefits of a retread.

ReMould Benefits

- New Tyre appearance and integrity
- Extends life of casing, maximising tyre life
- Lower operating costs per hour than new
- Deferred tyre disposal costs
- Increased environmental benefits

Manufacturing

The manufacturing process of the OTR ReMould tyre mirrors new tyre production using new synthetic rubber compounds, giving the original new tyre characteristics and consistency of performance. Tyres are produced using the latest world class retread manufacturing technology - uniquely including ultrasonic testing which guarantees second life performance.



Tel: +44 (0) 1773 520885, Fax: +44 (0) 1773 520882

Email: info@otr-tyres.co.uk, Web: www.otr-tyres.co.uk

Des Pneus Remoulés pour les Dumpers Rigides

Les remoulés OTR 2400R35 RT DT et 2700R49 RT - Traction assurent une traction et une durabilité de sculpture optimale, ainsi qu'une répartition équilibrée de pression et une meilleure motricité dans les conditions les plus extrêmes.



Remoulé 2400R35 RT DT

Caractéristiques

Le remoulé OTR 2400R35 RT DT est conçu pour donner une excellente adhérence et traction même dans les conditions météorologiques les plus extrêmes. Fabriqué pour les environnements les plus rudes, le remoulé 2400R35 RT DT est conçu de manière à réduire le patinage, assurer une meilleure durabilité et contrôler les frais de fonctionnement.

Remoulé 2700R49 RT - Traction

Caractéristiques

Le remoulé OTR 2700R49 RT - Traction: la toute dernière technologie dans la conception de sculptures pour les engins de terrassement est aussi appliquée à la fabrication de ce remoulé, afin d'assurer à la fois une meilleure traction et la durabilité de sculptures. Le pneu remoulé RT Traction garantit une traction optimale sur les sols souples tout en conservant une excellente résistance aux sols les plus durs.

Avec les pneus remoulés OTR, l'on vous propose un produit qui garde l'apparence et la performance d'un pneu neuf et qui vous garantit les avantages financiers tout en protégeant l'environnement.

Les avantages

- L'apparence et la performance d'un pneu neuf
- La résistance de la carcasse, qui assure la longévité du pneu
- Les coûts d'exploitation moins chers
- Les coûts de destruction du pneu différés
- Moins nuisif pour l'environnement

La fabrication

Le processus de fabrication du pneu remoulé OTR rappelle celui de la production de nouveaux pneus composés de caoutchouc synthétique. Ceci donne aux pneus remoulés les caractéristiques et la régularité de performance du pneu d'origine.

Les pneus remoulés sont fabriqués grâce à la toute dernière innovation: la plus pointue et renommée dans la fabrication du rechapé. Ceci comprend un contrôle unique par ultrasons ce qui garantit la performance d'une deuxième vie.



Tel: +44 (0) 1773 520885, Fax: +44 (0) 1773 520882

Email: info@otr-tyres.co.uk, Web: www.otr-tyres.co.uk